



Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1582AL	3185554	ALUMINIUM	9006
1582GR	3185555	GRAFITT	7016
1582W	3185556	HVIT	9003

Generell informasjon

Type armatur	
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Glass - herdet
Type lyskilde	LED modul + driver
Lysstyring	Faseavsnitt
Netto / Brutto vekt armatur	1,5kg / 1,5kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	21x12,5x9,5
Effekt W	3W
Armatureffekt	4,2W
Modul lumen	435lm
Lumen ut	103lm
Modul effektivitet	145lm/W
Armatur Lumen/Watt	24,5lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	50 000h
Energieffektivitetsindeks (EEL)	A++
Virkningsgrad	PF >0,9
Ta nominal:	+25°C
Inrush current	1A/15,2µs
Antall armaturer på automatsikring	B 10A: 157, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual