


Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
537AL	3185597	ALUMINIUM	9006
537GR	3185598	GRAFITT	7016

Generell informasjon

Type armatur	Vegg/takarmatur
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Opal polykarbonat, UV stabilisert
Type lyskilde	LED modul AC
Lysstyring	Dimbar (Triac)
Netto / Brutto vekt armatur	1,56kg / 1,84kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	26,5x26,5x11
LED	LUMENS DLM90C/230V/A 830
Effekt W	10W
Armatureffekt	10W
Modul lumen	1100lm
Lumen ut	431lm
Modul effektivitet	110lm/W
Armatur Lumen/Watt	43,1lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	50 000h
Energieffektivitetsindeks (EEL)	A+
Virkningsgrad	PF > 0,9
Ta nominal:	+25°C
Inrush current	150mA/500µs



Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual

