


- ISO 9001:2008 godkjent av Det norske Veritas. ISO 9001:2008 sertifisering sikrer jevn og høy kvalitet og produksjon som tilfredsstiller de europeiske normene EN60598-1.
- Flertrinns forbehandling av aluminium og stål komponenter før brennlakking.

Deksel i rustfritt stål 316L. Armaturhus i aluminium. 10mm herdet glass. Godkjent for overkjøring. Leveres inkl. polypropylen hylse for nedstøpning/nedgravning. Innføringsnippel av stål for Ø 8-12mm kabel. 3 meter ferdig-montert kabel medfølger.


El.nummer	Art	Farge	RAL
3185504	1550ST	Stål	

Teknisk beskrivelse	
Sokkel	GU10
Effekt	5,4W
Isolasjonsklasse	IP68
IP	Klasse I
Spennning	~220-240V/ 50...60Hz
IK	-
Materiale deksel	Rustfritt stål 316L
Materiale armatur	Aluminium
Avskjerming	10mm herdet klart glass
Lyskilde	5,4W, LED, GU10, 40D (medfølger)
Effekt	5,4W
Lumen	378 lm
Fargetemperatur	3000K
Levetid	50000h
RA index	90
Utskiftbar lyskilde	Ja
Dimbar	Ja
Tilbehør	Leveres inkl. polypropylen hylse for nedstøpning/ nedgravning.

Endring/utskifting av eksisterende kabel vil føre til fullstendig tap av garanti og erstatningskrav.



**1550**  
Rena

 This luminaire is compatible with lamps of energy classes:

A++

A+


A

B

C

D

E



This luminaire is sold with a LED lamp of energy class: **A+**

874/2012 