



Art	E-nr	Färg	RAL
537AL	7701412	ALUMINIUM	9006
537GR	7701414	GRAFIT	7016
537W	7701413	VIT	9003

## Allmän information

Typ armatur	Vägg/takarmatur
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	Opal polykarbonat, UV stabiliserat
Typ ljuskälla	LED modul AC
Ljusstyrning	Ej dimbar
Netto / Bruttovikt armatur	1,56kg / 1,84kg
Förpackning mått [cm]	26,5x26,5x11
LED	Osram PL-CUBE-AC -1100-830-230-G3
Led modul effekt	11,3W
Armatur effekt	11,3W
Lumen modul	1100lm
Lumen ut	467lm
Led modul effekt	97.3lm/W
Armaturens effekt	41.3lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	50 000h
Energieffektivitetsindex (EEI)	<b>A+</b>
Effektfaktor	PF > 0,9
Ta nominel:	+25°C
Antal armaturer på automatsäkring	<b>B 10A: 51, B 16A: 84, C 10A: 87, C 16A: 142</b>