



Art	E-nr	Färg	RAL
5040AL	7703178	ALUMINIUM	9006
5040GR	7703179	GRAFIT	7016
5040W	7703180	VIT	9003

Allmän information

Typ armatur	Vägg/takarmatur
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	Opal polykarbonat, UV stabiliserat
Typ ljuskälla	Led modul AC, RF-Sensor (rörelse, dimning, automatisk avstängning vid dagsljus)
Ljusstyrning	Ej dimbar
Netto / Bruttovikt armatur	2,24kg / 2,55kg
Förpackning mått [cm]	29,5x29,5x9,5
LED	OSRAM PL-FLAT-AC-HF-G2 1500-830-230V
Led modul effekt	13,6W
Armatur effekt	13,6W
Lumen modul	1500lm
Lumen ut	739lm
Led modul effekt	110,3lm/W
Armaturens effekt	54,3lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	50 000h
Energieffektivitetsindex (EEI)	A+
Effektfaktor	PF > 0,98
Ta nominel:	+25°C

