



Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
777AL	3101854	ALUMINIUM	9006
777GR	3101855	GRAFITT	7016

Generell informasjon	
Type armatur	Stolpe
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Glass - herdet, klar
Type lyskilde	LED modul + driver
Lysstyring	Ikke dimbar
Netto / Brutto vekt armatur	9,18kg / 11,75kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	80x62x62
LED	Philips SLM C 830 1211 L19 2828 G7
Driver	Philips Xitanium 36W/m 0,3-1,05A 54V 230V
Effekt W	32W
Armatureffekt	36,6W
Modul lumen	5571lm
Lumen ut	3190lm
Modul effektivitet	174,1lm/W
Armatur Lumen/Watt	87,2lm/W
ULOR	6,84%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	>50 000h
Energieffektivitetsindeks (EEI)	<b>A++</b>
Virkningsgrad	PF 0,97
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	+35°C
Inrush current	18A/250µs
Antall armaturer på automatsikring	<b>B 10A: 21, B 16A: 34, C 10A: 35, C 16A: 57</b>

### Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files , Photometric IES files