



Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1240AL	3185537	ALUMINIUM	9006
1240GR	3185538	GRAFITT	7016

Generell informasjon

Type armatur	
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Klar polykarbonat, UV stabilisert
Type lyskilde	LED modul + driver
Lysstyring	Faseavsnitt
Netto / Brutto vekt armatur	11,03kg / 12,69kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	22,5x22,5x103,5
LED	1305003G2 CREE XD16 3000K
Driver	Philips Xitanium 10W 0,5A 20V
Effekt W	9.6W
Armatureffekt	12.2W
Modul lumen	1101lm
Lumen ut	421lm
Modul effektivitet	114,7lm/W
Armatur Lumen/Watt	34,5lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	50 000h
Energieffektivitetsindeks (EEL)	A+
Virkningsgrad	PF 0,98
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	3,36A/36µs
Antall armaturer på automatsikring	B 10A: 126, B 16A: 200, C 10A: 208, C 16A: 340

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual