



Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1244AL	3185541	ALUMINIUM	9006
1244GR	3185542	GRAFITT	7016

Generell informasjon

Type armatur	Pullert
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Klar polykarbonat, UV stabilisert
Type lyskilde	LED modul + driver
Lysstyring	Ikke dimbar
Netto vekt armatur	6,99kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	22,5x22,5x58,5
LED	CREE XP-G2 7A3Q4 3000K
Driver	Meanwell LPHC-18-700 700mA 6-25V
Effekt W	14,7W
Armatureffekt	17,5W
Modul lumen	1380lm
Lumen ut	559lm
Modul effektivitet	93,9lm/W
Armatur Lumen/Watt	31,9lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	50 000h
Energieffektivitetsindeks (EEI)	A+
Virkningsgrad	PF 0,50
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	50A/190µs
Antall armaturer på automatsikring	B 10A: 8, B 16A: 14

Filer som skal lastes ned

Photometric LDT files , Photometric IES files