



Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1247AL	3185543	ALUMINIUM	9006
1247GR	3185544	GRAFITT	7016

Generell informasjon	
Type armatur	Pullert
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Klar polykarbonat, UV stabilisert
Type lyskilde	LED modul + driver
Lysstyring	Ikke dimbar
Netto vekt armatur	4,84kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	22,5x22,5x37
LED	CREE XP-G2 7A3Q4 3000K
Driver	VS ECXe 350.192 (186519)
Effekt W	7W
Armatureffekt	9,2W
Modul lumen	750lm
Lumen ut	397lm
Modul effektivitet	107,1lm/W
Armatur Lumen/Watt	43,2lm/W
ULOR	2,6%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	50 000h
Energieffektivitetsindeks (EEI)	A+
Virkningsgrad	PF > 0,50
Ta nominel:	+25°C

Filer som skal lastes ned

Photometric LDT files , Photometric IES files