



Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1913AL	3120066	ALUMINIUM	9006
1913GR	3120067	GRAFITT	7016

Generell informasjon	
Type armatur	Stolpe
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Type lyskilde	LED modul AC
Lysstyring	Ikke dimbar
Netto / Brutto vekt armatur	3,25kg / 3,92kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	28,5x25,5x42,5
LED	Philips LED Fortimo DLM ES 2000/830 G2
Effekt W	17,5W
Armatureffekt	17,5W
Modul lumen	1950lm
Lumen ut	1568lm
Modul effektivitet	111,4lm/W
Armatur Lumen/Watt	89,6lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	50 000h
Energieffektivitetsindeks (EEI)	A+
Virkningsgrad	PF > 0,9
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	3,01A/32,66µs
Antall armaturer på automatsikring	B 10A: 81, B 16A: 130, C 10A: 135, C 16A: 221

Filer som skal lastes ned

Photometric LDT files , Photometric IES files