



Art	E-nr	Färg	RAL
1600GA	7701430	GALVANISERAT STÅL	-
1600B	7701431	SVART	9005

Allmän information	
Typ armatur	Väggarmatur
Material	Front - galvaniserad stål, lackad stål
Diffuser/Avskärmning:	Opal polykarbonat, UV stabiliserat
Andra material	Bakplatta - Aluminium
Typ ljuskälla	LED modul AC
Ljusstyrning	Dimbar (Triac)
Netto / Bruttovikt armatur	2,7kg / 2,85kg
Förpackning mått [cm]	21,5x14x24
LED modul effekt	8W
Armatur effekt	8W
Lumen modul	890lm
Lumen ut	332lm
LED modul effekt	111,3lm/W
Armaturens effekt	41,5lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbändighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	50 000h
Fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindex (EEI)	<b>A+</b>
Effektfaktor	PF > 0,99
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Maximal omgivningstemperatur	-35...+25°C
Inrush current	2,9A/34µs