



## Generell informasjon

Type armatur	
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	PMMA, opal
Type lyskilde	LED modul + driver
Netto / Brutto vekt armatur	9,18kg / 11,75kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	80x62x62
LED	R0-000440 OSRAM S5 - GW.
Effekt W	24,2W
Armatureffekt	26,4W
Modul lumen	4246lm
Lumen ut	3278lm
Modul effektivitet	175,5lm/W
Armatur Lumen/Watt	124,2lm/W
ULOR	2%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	70
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	>54 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindeks (EEL)	<b>A++</b>
Virkningsgrad	PF 0,97
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	18A / 250µs
Antall armaturer på automatsikring	<b>B 10A: 21, B 16A: 34, C 10A: 35, C 16A: 57</b>

## Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual