



Art	E-nr	Färg	RAL
1931AL	7748037	ALUMINIUM	9006
1931GR	7748038	GRAFIT	7016

Allmän information

Typ armatur	
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	Glas - härdat, frostat
Typ ljuskälla	LED modul + driver
Ljusstyrning	Bakkantsdimmer
Netto / Bruttovikt armatur	9,04kg / 9,75kg
Förpackning mått [cm]	27,5x15x97,5
LED	Philips Fortimo SLM C 1202 L06 1215 G7 (Produktblad)
Drivdon	Philips Xitanium 8W 0,2A 40V TE SC 230V (Produktblad)
Led modul effekt	6,9W
Armatur effekt	8,4W
Lumen modul	890lm
Lumen ut	523lm
Led modul effekt	129lm/W
Armaturens effekt	62,3lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	>50 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindex (EEI)	A++
Effektfaktor	PF 0,98
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Maximal omgivningstemperatur	+40°C
Inrush current	1,65A / 16,5μs

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer