



Art	E-nr	Färg	RAL
1308AL	7704027	ALUMINIUM	9006
1308GR	7704028	GRAFIT	7016

## Allmän information

Typ armatur	Väggarmatur
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat
Typ ljuskälla	LED modul + driver
Ljusstyrning	Bakkantsdimmer
Netto / Bruttovikt armatur	2,62kg / 2,98kg
Förpackning mått [cm]	34,5x15x17
2xLED moduler	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC LV5 (Produktblad)
Drivdon	Philips Xitanium 8W 0,2A 40V TE SC 230V (Produktblad)
Led modul effekt	6,6 W
Armatur effekt	8,4W
Lumen modul	1128lm
Lumen ut	732lm
Led modul effekt	170,9lm/W
Armaturens effekt	87,1lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	>70 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindex (EEI)	<b>A++</b>
Effektfaktor	PF > 0,9
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	1,65A/16,5µs

## Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer, BIM Revit, BIM ArchiCAD