



Allmän information

| | |
|-----------------------------------|---|
| Typ armatur | Väggarmatur |
| Material | Pulverlackerad aluminium |
| Ljusstyrning | Ej dimbar |
| Netto / Bruttovikt armatur | 2,86kg / 3,74kg |
| Förpackning mått [cm] | 43,5x29x24 |
| LED | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ (Produktblad) |
| Drivdon | Philips Xi BP 12 W 0,1-0,5AS 230 V C100 (Produktblad) |
| Drivdon hållbarhet | 100000h |
| Led modul effekt | 11W |
| Armatur effekt | 14,4W |
| Lumen modul | 2035lm |
| Lumen ut | 1975lm |
| Led modul effekt | 185lm/W |
| Armaturens effekt | 137,2lm/W |
| Färgtemperatur | 3000K |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM4 |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 70 |
| Nominell livstid L70/B50 vid 25°C | >120 000h |
| Energieffektivitetsindex (EEI) | A++ |
| Effektfaktor | PF>0,95 |
| Spänning | 4 / 6kV |
| Ta nominel: | +25°C |
| Maximal omgivningstemperatur | -40...+45°C |
| Inrush current | 5.5A / 20µs |

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer, BIM Revit, BIM ArchiCAD

