



Allmän information

Typ armatur	Väggarmatur
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat
Typ ljuskälla	LED modul + driver
Ljusstyrning	Bakkantsdimmer
Netto / Bruttovikt armatur	1,8kg / 1,8kg
Förpackning mått [cm]	34x17x16,5
LED	Philips SLM C 840 1203 L09 1619 G7
Drivdon	Xitanium 8W 0.2A 40V TE SC 230V 12NC
Led modul effekt	6,7W
Armaturs effekt	8,5W
Lumen modul	1121lm
Lumen ut	690lm
Led modul effekt	167,3lm/W
Armaturens effekt	81,2lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	>50 000h
Energieffektivitetsindex (EEI)	A++
Effektfaktor	PF 0,9
Ta nominal:	+25°C
Inrush current	1,65A/16,5µs
Antal armaturer på automatsäkring	B 10A: 160, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 431

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer

