



Allmän information

Typ armatur	Stolpe
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	PMMA, opal
Typ ljuskälla	LED modul + driver
Förpackning mått [cm]	22x54,5x54,5
LED	Cree JK3030 DK190804VA03 (Produktblad)
Drivdon	Osram OT 40/170-240/1A0 4DIML2 NFC E (Produktblad)
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	DALI2 (4DIM) (Användarhandbok)
Led modul effekt	27,2W
Armaturljus effekt	33W
Lumen modul	4380lm
Lumen ut	3183lm
Led modul effekt	161lm/W
Armaturljus effekt	96,5lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	>72 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF 0,98
THD-faktor	< 10%
Spänning	10 / 6kV
Ta nominell:	+25°C
Inrush current	26A / 180 μs
Antal armaturer på automatsäkring	B 10A: 18, B 16A: 28

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer