



Allmän information

Typ armatur	Stolpe
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	PMMA, opal
Typ ljuskälla	LED modul + driver
Förpackning mått [cm]	22x54,5x54,5
LED	Cree JK3030 DK190804VA03 (Produktblad)
Drivdon	Osram OT 40/170-240/1A0 4DIML2 NFC E (Produktblad)
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	DALI2 (4DIM) (Användarhandbok)
Led modul effekt	27,2W
Armatur effekt	33,1W
Lumen modul	4180lm
Lumen ut	2953lm
Led modul effekt	153,7lm/W
Armaturens effekt	89,2lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	>72 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
THD-faktor	< 10%
Spänning	10 / 6kV
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	26A / 180 µs
Antal armaturer på automatsäkring	B 10A: 18, B 16A: 28

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer

