



Art	E-nr	Färg	RAL
1545AL	7701326	ALUMINIUM	9006
1545GR	7701355	GRAFIT	7016

Allmän information

Typ armatur	Infällt armatur
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	Glas - härdad, opal
Typ ljuskälla	LED modul + driver
Ljusstyrning	Bakkantsdimmer
Netto / Bruttovikt armatur	1,63kg / 1,78kg
Förpackning mått [cm]	27x12,5x11,5
LED	Philips FORTIMO DLM FLEX 1100/830 G2
Drivdon	Philips Xitanium 8W 0,2A 40V TE SC 230V (Produktblad)
Led modul effekt	6,8W
Armatur effekt	8,3W
Lumen modul	981lm
Lumen ut	67lm
Led modul effekt	144,3lm/W
Armaturens effekt	8,1lm/W
ULOR	2%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	>60 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindex (EEI)	A++
Effektfaktor	PF > 0,9
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	1,65A/16,5µs
Antal armaturer på automatsäkring	B 10A: 160, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 431

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer