

SPOTS UND EINBAULEUCHTEN

SANDE



EN 60598

Art. 1592 - 1593 - 1594



NORLYS

Eine Produktion innerhalb der Europäischen
Gemeinschaft, ISO 9001




Spot Aussenleuchten
Aluminiumguß
Schlagfestes Klarglas
Einstellbarer Leuchtenkopf
IP65
Klasse I
Mit 5m Kabel für Art. 1592 und Art. 1593


Art. 1592
Mit abnehmbaren Spiess
5,5W LED, GU10
Energieklasse: G
Grafit **1592GR**
Kupferpatina **1592RO**
Schwarz **1592SV**
5,5W LED inklusive: 375 Lumen
3000K, 36D, bis zu 40000 Stunden
Dimmbar (TRIAC)

Art. 1594
8.6W LED
Energieklasse: D
Grafit **1594GR**
Kupferpatina **1594RO**
Schwarz **1594SV**
LED Modul: 854 Lumen
3000K, 40D, bis zu 145000 Stunden

Art. 1233
Abblendkappe
Grafit **1233GR**
Kupferpatina **1233RO**
Schwarz **1233SV**



Art. 1234
Spiess für
Art. 1594



Art. 1593
Mit abnehmbaren Spiess
8.6W LED
Energieklasse: D
Grafit **1593GR**
Kupferpatina **1593RO**
Schwarz **1593SV**
LED Modul: 854 Lumen
3000K, 40D, bis zu 145000 Stunden

Bei den Versionen mit Spiess kann
dieser abgenommen werden, um die
Leuchte direkt an eine Wand/auf den
Boden zu schrauben.