

# ALUMINIUM LEUCHTEN

## VISBY

EN 60598

Art. 576 - 577




**NORLYS**

Eine Produktion innerhalb der Europäischen  
Gemeinschaft, ISO 9001



[Beispiel](#) hier klicken



Leuchtenkopf ohne Mast  
Aluminiumguß  
Für Masten mit Ø60mm Oberkante  
und einer Höhe von 3,50m bis 4,50m  
Polykarbonat Abdeckung klar  
Innendurchmesser des Glases: 140mm  
IP65  
Klasse I

**Art. 576**  
44.5W LED  
Energieklasse: E  
Alu-grau **576AL**  
Grafit **576GR**


**Art. 577**  
27W LED  
Energieklasse: E  
Alu-grau **577AL**  
Grafit **577GR**

Oberes Modul mit Abstrahlung  
nach oben:  
LED Modul: 27W, 2950 Lumen  
3000K, bis zu 50000 Stunden


Oberes Modul mit Abstrahlung  
nach oben:  
LED Modul: 27W, 2950 Lumen  
3000K, bis zu 50000 Stunden

Unteres Modul mit Abstrahlung  
nach unten:  
LED Modul: 17.5W, 1950 Lumen  
3000K, bis zu 50000 Stunden

Beide Module einzeln steuerbar.



**Art. 154**  
Armausleger  
Alu-grau **154AL**  
Grafit **154GR**



**Art. 7660**  
Adapter für  
Ø76mm Oberkante  
Alu-grau **7660AL**  
Grafit **7660GR**