


Generell informasjon

Type armatur	Takarmatur
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Glass - herdet, klar
Type lyskilde	LED modul + driver
Lysstyring	Dimbar (Triac)
Netto / Brutto vekt armatur	1,47kg / 1,62kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	21x13x13
LED	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (↗ Produktblad/FDV)
Driver	KGP CC10W180-270CG (↗ Produktblad/FDV)
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Dim. TRIAC (KGP) (Brukerhåndbok)
Effekt W	6,7W
Armatureffekt	7,8W
Modul lumen	1051lm
Lumen ut	765lm
Modul effektivitet	156,9lm/W
Armatur Lumen/Watt	98,1lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	50 000h
Energieffektivitetsindeks (EEI)	 / ↗ EPREL
Virkningsgrad	PF 0,90
THD-faktor	15%
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	8A / 10µs

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual