



Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
6141AL	3101981	ALUMINIUM	9006
6141GR	3101982	GRAFITT	7016

Generell informasjon

Type armatur	Stolpe
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	PMMA, opal
Type lyskilde	LED modul + driver
Lysstyring	Ikke dimbar
Netto / Brutto vekt armatur	9,18kg / 11,75kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	80x62x62
LED	Cree DK190707 V2 JK3030 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Philips Xi BP 40W 0.3-1.0A S 230V C123_sXt (Produktblad/FDV)
Driver holdbarhet	100000h
Effekt W	28,9W
Armatureffekt	32,7W
Modul lumen	4311lm
Lumen ut	3227lm
Modul effektivitet	149,2lm/W
Armatur Lumen/Watt	98,7lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	>50 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindeks (EEI)	 /  EPREL
THD-faktor	9%
Spenning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	-30...+25°C
Inrush current	19A / 210µs

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual, BIM Revit, BIM ArchiCAD