


Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1950AL	3101792	ALUMINIUM	9006
1950GR	3101793	GRAFITT	7016

Generell informasjon

Type armatur	Veggarmatur
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Glass - herdet, klar
Type lyskilde	LED modul + driver
Lysstyring	Ikke dimbar
Netto / Brutto vekt armatur	5,1kg / 5,1kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	22,5x19,5x32
3xLED moduler	Cree DK180501 V3 JK3030 3V 3K (⚙ Produktblad/FDV)
Driver	Philips Xitanium 20W/m 0.15-0,5A 54V 230V (⚙ Produktblad/FDV)
Effekt W	13,1W
Armatureffekt	16,9W
Modul lumen	1830lm
Lumen ut	613,5lm
Modul effektivitet	139,7lm/W
Armatur Lumen/Watt	36,3lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	50 000h
Energieffektivitetsindeks (EEI)	 / ⚙ EPREL
Virkningsgrad	PF >0,90
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	4,4A / 66µs

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual, BIM Revit, BIM ArchiCAD