



Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1511AL	3185577	ALUMINIUM	9006
1511GR	3185578	GRAFITT	7016
1511W	3185579	HVIT	9003
1511B	3104137	SORT	9005

Generell informasjon	
Type armatur	Veggarmatur
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Type lyskilde	LED modul AC
Lysstyring	Dimbar (Triac)
Netto / Brutto vekt armatur	1,35kg / 1,48kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	24x12x9,5
LED	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (⊗ Produktblad/FDV)
Effekt W	8W
Armatureffekt	8W
Modul lumen	840lm
Lumen ut	156lm
Modul effektivitet	105lm/W
Armatur Lumen/Watt	19,5lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	50 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindeks (EEI)	 /  EPREL
Virkningsgrad	PF>0,95
THD-faktor	30%
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	-40...+25°C
Inrush current	40mA / 60ms

## Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual, BIM Revit, BIM ArchiCAD