


Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1302AL	3101790	ALUMINIUM	9006
1302GR	3101796	GRAFITT	7016
1302W	3101797	HVIT	9003

Generell informasjon

Type armatur	Veggarmatur
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Type lyskilde	LED modul + driver
Lysstyring	Faseavsnitt
LED	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC HV5 3K (↗ Produktblad/FDV)
Driver	Philips Xitanium 7W 0,35A 20V TE SC 230V (↗ Produktblad/FDV)
Effekt W	3,9W
Armatureffekt	5,2W
Modul lumen	653lm
Lumen ut	306lm
Modul effektivitet	167,4lm/W
Armatur Lumen/Watt	58,8lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	>70 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindeks (EEI)	 / ↗ EPREL
Virkningsgrad	PF > 0,9
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	1A/15,2µs
Antall armaturer på automatsikring	B 10A: 157, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual, BIM Revit, BIM ArchiCAD

