



Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1306GR	3101970	GRAFITT	7016

Generell informasjon

Type armatur	Veggarmatur
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Type lyskilde	LED modul + driver
Lysstyring	Faseavsnitt
Forpakkingsstørrelse [cm]	34,5x15x17
4xLED moduler	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC LV5 3K (🔗 Produktblad/FDV)
Driver	Philips Xitanium 14W 0,35A 40V TE SC 230V (🔗 Produktblad/FDV)
Ekstern kontroll	Philips Xitanium TE (Brukerhåndbok)
Effekt W	11,6 W
Armatureffekt	13,7 W
Modul lumen	2043lm
Lumen ut	1280lm
Modul effektivitet	176,1lm/W
Armatur Lumen/Watt	93,4lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	>70 000h
Energieffektivitetsindeks (EELI)	 /  EPREL
Virkningsgrad	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta nominal:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	+45°C
Inrush current	1,87A/48µs

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual, BIM Revit, BIM ArchiCAD

