


Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1308GR	3101971	GRAFITT	7016

Generell informasjon

Type armatur	Veggarmatur
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Type lyskilde	LED modul + driver
Lysstyring	Faseavsnitt
Netto / Brutto vekt armatur	2,62kg / 2,98kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	34,5x15x17
2xLED moduler	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC LV5 3K (☞ Produktblad/FDV)
Driver	Philips Xitanium 8W 0,2A 40V TE SC 230V (☞ Produktblad/FDV)
Ekstern kontroll	Philips Xitanium TE (Brukerhåndbok)
Effekt W	6,6 W
Armatureffekt	8,4W
Modul lumen	1128lm
Lumen ut	732lm
Modul effektivitet	170,9lm/W
Armatur Lumen/Watt	87,1lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	>70 000h
Energieffektivitetsindeks (EEI)	 / ☞ EPREL
Virkningsgrad	PF 0,9
THD-faktor	20%
Ta nominal:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	+45°C
Inrush current	1,65A/16,5µs

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual, BIM Revit, BIM ArchiCAD