



Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1732AL	3101997	ALUMINIUM	9006
1732GR	3101998	GRAFITT	7016
1732W	3101999	HVIT	9003
1732B	3104132	SORT	9005

## Generell informasjon

Type armatur	Veggarmatur
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Glass - herdet, klar
Type lyskilde	LED modul AC
Lysstyring	Dimbar (Triac)
Netto / Brutto vekt armatur	1,45kg / 1,58kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	23x12,5x9
2xLED moduler	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A101 3K (⊗ Produktblad/FDV)
Effekt W	2x8W
Armatureffekt	16W
Modul lumen	1512lm
Lumen ut	1126lm
Armatur Lumen/Watt	70,4lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	>50 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindeks (EEI)	/  EPREL
Virkningsgrad	PF>0,98
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	-35...+35°C
Inrush current	70mA / 60ms

## Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual