


Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1260GA	3120023	GALVANISERT STÅL	-
1260B	3120024	SORT	9005

Generell informasjon

Type armatur	Pullert
Materiale	Galvanisert stål Galvanisert stål og lakker stål
Avdeknings materiale/optikk	PMMA, opal
Type lyskilde	LED modul AC
Lysstyring	Dimbar (Triac)
Netto / Brutto vekt armatur	6,35kg / 7,35kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	21x21,5x57
LED	Lumens EDC 47C 10W xxx 230V A Ver.1.2 (Produktblad/FDV)
Armatureffekt	10,5W
Modul lumen	1098lm
Lumen ut	333lm
Armatur Lumen/Watt	31,7lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	>50 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF > 0,98
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	-35...+25°C
Inrush current	43mA / 60ms



Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual

