



Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
725AL	3185523	ALUMINIUM	9006
725GR	3185524	GRAFITT	7016

## Generell informasjon

Type armatur	
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Type lyskilde	LED modul AC
Lysstyring	Ikke dimbar
Netto / Brutto vekt armatur	2,86kg / 3,74kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	43,5x29x24
Effekt W	9,5W
Armatureffekt	9,5W
Modul lumen	1080lm
Lumen ut	872lm
Modul effektivitet	113,7lm/W
Armatur Lumen/Watt	91,8lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	50 000h
Energieffektivitetsindeks (EEL)	<b>A+</b>
Virkningsgrad	PF >0,9
THD-faktor	< 30%
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	2,98A / 34,07µs
Antall armaturer på automatsikring	<b>B 10A:</b> 144, <b>B 16A:</b> 230, <b>C 10A:</b> 239, <b>C 16A:</b> 391

## Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual