



Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
541AL	3185594	ALUMINIUM	9006
541GR	3185595	GRAFITT	7016
541W	3185596	HVIT	9003

Generell informasjon

Type armatur	Vegg/takarmatur
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Opal polykarbonat, UV stabilisert
Type lyskilde	LED modul + driver
Lysstyring	Dimbar (Triac)
Netto / Brutto vekt armatur	1,41kg / 1,83kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	30,5x30,5x11
LED	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (☞ Produktblad/FDV)
Driver	KGP CC15W200-350CG (☞ Produktblad/FDV)
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Dim. TRIAC (KGP) (Brukerhåndbok)
Effekt W	6,7W
Armatureffekt	7,8W
Modul lumen	1059lm
Lumen ut	428lm
Modul effektivitet	158,1lm/W
Armatur Lumen/Watt	54,9lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	>50 000h
Energieffektivitetsindeks (EEI)	☞ D / ☞ EPREL
Virkningsgrad	PF 0,90
THD-faktor	15%
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	10A / 13,5µs

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual