


Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
537AL	3185597	ALUMINIUM	9006
537GR	3185598	GRAFITT	7016

## Generell informasjon

Type armatur	Vegg/takarmatur
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Opal polykarbonat, UV stabilisert
Type lyskilde	LED modul + driver
Lysstyring	Dimbar (Triac)
Netto / Brutto vekt armatur	1,6kg / 1,87kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	30,5x30,5x11
LED	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (☞ Produktblad/FDV)
Driver	KGP CC15W200-350CG (☞ Produktblad/FDV)
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Dim. TRIAC (KGP) (Brukerhåndbok)
Effekt W	6,7W
Armatureffekt	8,5W
Modul lumen	1059lm
Lumen ut	305lm
Modul effektivitet	158,1lm/W
Armatur Lumen/Watt	35,9lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	>50 000h
Energieffektivitetsindeks (EEI)	 / ☞ EPREL
Virkningsgrad	PF 0,9
THD-faktor	15%
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	+50°C
Inrush current	10A / 13,5µs

## Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual