


Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
128AL	3101856	ALUMINIUM	9006
128GR	3109918	GRAFITT	7016
128W	3109920	HVIT	9003

Generell informasjon	
Type armatur	Veggarmatur
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Type lyskilde	LED modul + driver
Lysstyring	Faseavsnitt
Netto / Brutto vekt armatur	2,27kg / 2,67kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	34,5x15x17
2xLED moduler	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC LV5 3K (⊗ Produktblad/FDV)
Driver	Philips Xitanium 8W 0,2A 40V TE SC 230V (⊗ Produktblad/FDV)
Ekstern kontroll	Philips Xitanium TE (Brukerhåndbok)
Effekt W	6,6W
Armatureffekt	8,5W
Modul lumen	1128lm
Lumen ut	631lm
Modul effektivitet	170,9lm/W
Armatur Lumen/Watt	74,2lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	>70 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindeks (EEI)	 / EPREL
Virkningsgrad	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	+45°C
Inrush current	1,65A/16,5μs

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual, BIM ArchiCAD