


Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
517AL	3120012	ALUMINIUM	9006
517GR	3120013	GRAFITT	7016
517W	3120014	HVIT	9003

Generell informasjon	
Type armatur	Veggarmatur
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Type lyskilde	LED modul + driver
Lysstyring	Faseavsnitt
Netto / Brutto vekt armatur	1,64kg / 1,94kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	34x17x16,5
LED	Philips LED SLM C 830 1203 L09 1619 G7
Effekt W	6,7W
Armatureffekt	8,5W
Modul lumen	1059lm
Lumen ut	682lm
Modul effektivitet	158,1lm/W
Armatur Lumen/Watt	80,2lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	>50 000h
Energieffektivitetsindeks (EEL)	
Virkningsgrad	PF 0,90
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	1,65A / 16,5µs

## Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual