



Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1496GA	3120017	GALVANISERT STÅL	-
1496B	3120018	SORT	9005

Generell informasjon

Type armatur	Veggarmatur
Materiale	Galvanisert stål Lakkert stål
Avdeknings materiale/optikk	Frosted polykarbonat, UV stabilisert
Type lyskilde	LED modul + driver
Lysstyring	Faseavsnitt
Netto / Brutto vekt armatur	1,05kg / 1,25kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	28,5x16x13,5
LED	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC HV5 (Produktblad/FDV)
Driver	Philips Xitanium 7W 0,35A 20V TE SC 230V (Produktblad/FDV)
Effekt W	3,9W
Armatureffekt	5,2W
Modul lumen	653lm
Lumen ut	471lm
Modul effektivitet	167,4lm/W
Armatur Lumen/Watt	90,6lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	>70 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF > 0,9
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	1A/15,2µs

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual