



Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1550ST	3185504	RUSTFRITT STÅL	-

Generell informasjon

Type armatur	Inground armatur
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp Front - Rustfritt stål
Avdeknings materiale/optikk	Glass - herdet, klar
Type lyskilde	GU10 LED, 36D inkl.
Lysstyring	Dimbar (Triac)
Forpakkingsstørrelse [cm]	16,7x16,5x21,5
Ekstern kontroll	philips lighting dimmer E27 GU10 (Brukerhåndbok)
Effekt W	5,5W
Armatureffekt	5,5W
Modul lumen	375lm
Lumen ut	367lm
Modul effektivitet	68,2lm/W
Armatur Lumen/Watt	66,7lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	90
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	40 000h
Energieffektivitetsindeks (EEL)	A ₊ G / EPREL
Virkningsgrad	PF 0,85
Ta nominel:	+25°C

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual, BIM ArchiCAD

