


Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1545AL	3120010	ALUMINIUM	9006
1545GR	3120011	GRAFITT	7016

Generell informasjon

Type armatur	Infelt armatur
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Glass - herdet, opal
Type lyskilde	LED modul + driver
Lysstyring	Faseavsnitt
Netto / Brutto vekt armatur	1,63kg / 1,78kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	27x12,5x11,5
LED	Philips Fortimo DLM FLEX 1100/830 Gen2 3K (ⓘ Produktblad/FDV)
Driver	Philips Xitanium 8W 0,2A 40V TE SC 230V (ⓘ Produktblad/FDV)
Ekstern kontroll	Philips Xitanium TE (Brukerhåndbok)
Effekt W	6,8W
Armatureffekt	8,3W
Modul lumen	981lm
Lumen ut	67lm
Modul effektivitet	144,3lm/W
Armatur Lumen/Watt	8,1lm/W
ULOR	2%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	>60 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindeks (EEI)	 / ⓘ EPREL
Virkningsgrad	PF > 0,9
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	1,65A/16,5µs
Antall armaturer på automatsikring	B 10A: 160, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 431

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual